

DECLARATION DE PERFORMANCE

No. CPR_01

- Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$**
- Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Keope, S.S. 467 n° 21 42013 Casalgrande (RE) ITALY**
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement) :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Davide Mussini – Managing Director

Nom et fonction

Casalgrande (RE) Italy, 08/10/2018

Lieu, Date



Signature

Tableau - Glissance rev. 08/10/2018

NOTE	DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)
CHORUS TOBACCO R9	R9	> 0,40
CHORUS SILVER R9		
CHORUS BEIGE R9		
CHORUS GREY R9		
CHORUS WHITE R9		
CHORUS TOBACCO R10	R10	> 0,40
CHORUS SILVER R10		
CHORUS BEIGE R10		
CHORUS GREY R10		
CHORUS WHITE R10		
CHORUS TOBACCO R11	R11	> 0,40
CHORUS SILVER R11		
CHORUS BEIGE R11		
CHORUS GREY R11		
CHORUS WHITE R11		