

## DECLARATION DE PERFORMANCE

No. CPR\_01

- Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau Eb ≤ 0,5 %**
- Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Keope, S.S. 467 n° 21 42013 Casalgrande (RE) ITALY**
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement) :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur < 7,5)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

*Davide Mussini – Managing Director*

.....  
 Nom et fonction



Casalgrande (RE) Italy, 20/05/2020

.....  
 Lieu, Date

.....  
 Signature

**Tableau - Glissance rev. 20/05/2020**

NOTE	DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)
UBIK ANTHRACITE	R9	> 0,40
UBIK GREY		
UBIK IVORY		
UBIK GREIGE		
UBIK WALNUT		
UBIK ANTHRACITE	R10	> 0,40
UBIK GREY		
UBIK IVORY		
UBIK GREIGE		
UBIK WALNUT		