

DECLARATION DE PERFORMANCE

No. CPR_01

1. Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5$ %**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Keope, S.S. 467 n° 21 42013 Casalgrande (RE) ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement) :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Davide Mussini – Managing Director

.....
Nom et fonction

Casalgrande (RE) Italy, 14/06/2013

.....
Lieu, Date



.....
Signature

Tableau - Glissance rev. 14/06/20013

PERCORSI SMART	DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)
Pietra di Bagnolo SPZ	R9	> 0,40
Pietra di Fosco SPZ		
Pietra di Lavis SPZ		
Pietra di Bressa SPZ		
Pietra di Bagnolo STR	R11	
Pietra di Fosco STR		
Pietra di Lavis STR		
Pietra di Bressa STR		